

ROTOVATORS REFORZADOS

Fraises arrières renforcée/ Fresas reforçada / Reinforced Tillers

Gama Reforzada



Transmisión por engranajes.



Portón ajustable con amortiguador.




Detalle grupo cuchillas.



Patín regulable en altura.



Grupo reforzado fundición.



Referencia	Kg	mm	mm		Interior + Lateral	PTO r/min	hp	A	B	C	€
ESROT105Z	265	1050	140	30	4 + 2 = 6	540	16-20	950 mm.	1250 mm	1000 mm	1.904 €
ESROT125Z	327	1250	140	36	5 + 2 = 7	540	16-20	950 mm.	1450 mm	1000 mm	1.960 €
ESROT135Z	348	1350	140	36	5 + 2 = 7	540	25-30	950 mm.	1550 mm	1000 mm	1.982 €
ESROT150Z	359	1500	140	42	6 + 2 = 8	540	30-50	950 mm.	1750 mm	1000 mm	2.178 €
ESROT170Z	373	1700	140	48	7 + 2 = 9	540	40-70	950 mm.	1950 mm.	1000 mm	2.279 €
ESROT180Z	380	1800	140	48	7 + 2 = 9	540	40-75	950 mm.	2050 mm	1000 mm	2.307 €